

**Noxious****Contains Hydroquinone**

Irritating to eyes. Limited evidence of a carcinogenic effect. May cause sensitisation by skin contact. Possible risk of irreversible effects. Keep out of the reach of children. In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing and gloves. If swallowed seek medical advice immediately and show this container or label.

Gesundheitsschädlich Enthält Hydrochinon

Reizt die Augen, Verdacht auf krebserregende Wirkung. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Irreversibler Schaden möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nocivo**Contiene idrochinone**

Irritante per gli occhi, sospetto effetto cancerogeno, possibile irritazione a contatto della pelle. Possibile danno irreversibile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Per proteggersi indossare guanti di protezione ed indumenti appropriati. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico ed esibire la confezione o l'etichetta.

Rollei**RHS FILM DEVELOPER****ROLLEI GmbH**

Fasanenstr. 81
D-10623 Berlin
Phone: +49(0)30 319903-0
Fax: +49(0)30 31990399
Email: info@rollei.de
Internet: www.rollei.com

Made for Rollei by
LABOR PARTNER
GERMANY

LABOR PARTNER**High Performance Film Developer****B&W PHOTO CHEMISTRY AT IT'S FINEST**

ROLLEI HIGH SPEED Film developer is the latest high performance developer, very sharp working and highly compensating: Virtually any film exposed at their nominal speed have the same developing time.

Feinkorn Ausgleichs Film Entwickler**SCHWARZWEISS FOTOCHIMIE VOM FEINSTEN**

ROLLEI HIGH SPEED ist der moderne Hochleistungsentwickler. Es handelt sich um einen sehr scharf arbeitenden Feinkornentwickler mit hohem Ausgleichsvermögen. Fast alle Filme auf Nennempfindlichkeit belichtet – gleiche Zeit.

Sviluppo Per Pellicole A Grana Fine, Compensatore**FOTO-CHIMICA BIANCO/NERO DI QUALITÀ ECCELSA**

ROLLEI HIGH SPEED è un moderno sviluppo caratterizzato da alte prestazioni. Si tratta di uno sviluppo a grana fine con una spiccata attitudine ad un alto potere risolvete e compensativo. Quasi tutte le pellicole esposte alla sensibilità nominale hanno lo stesso tempo di sviluppo.

Child-proof cap: Push the cap and turn to open and close.

Take care when opening to avoid liquid possibly squirting out. **AIRTIGHT:** P.E.T. container, not Polyethylen, keeps oxidation sensitive photo chemicals **much longer!**

Moderner Sicherheitsverschluss mit „Kindersicherung“.

Beim Öffnen und Schliessen Deckel drücken. **Bitte vorsichtig**, damit es nicht zu Spritzern kommt. **Gasdicht:** PET-FLASCHE. Kein Polyethylen. Sauerstoffempfindliche fotochemische Lösungen halten jetzt **erheblich länger!**

Moderno tappo di chiusura con sicurezza per bambini. Per aprire e chiudere la bottiglia bisogna premere il tappo svitandolo.

Maneggiare con cura per evitare spruzzi. **A tenuta di gas:** Moderna bottiglia in PET, non polietilene. Soluzioni foto-chimiche sensibili all'aria hanno ora una **più lunga durata.**

1000 ml Concentrate
Capacity 30–50 films

1000 ml Konzentrat
Ergiebigkeit 30–50 Filme

1000 ml Concentrato
Resa 30–50 pellicole

ROLLEI HIGH SPEED
#RHS11

LP-SUPERGRAIN
#LPF11



Dilution 1+7; 32,50 ml conc. + 227,50 ml water
Temp. 20°C / 68 F ; Agitation 30 seconds

Verdünnung 1+7; 32,50 ml Konz. + 227,50 ml Wasser
Verarbeitung bei 20°C, Kipprhythmus 30 Sekunden

Diluizione 1+7; 32,50 ml conc. + 227,50 ml acqua
Temp. 20°C; ritmo di agitazione 30 secondi

Producer	Filmtype	ISO	Min 1+7	Min 1+9	Min 1+15
FUJI	NEOPAN 100 Acros	100	4	4½	6½
	NEOPAN 400	400	6	6¾	9½
	NEOPAN 1600	1600	6	6¾	9½
ILFORD	PAN F	50	-	-	5
	FP 4	125	-	-	5
	HP 5	400	5	5½	8
	DELTA 100	100	4	4½	6½
	DELTA 400	400	6	7½	10½
	DELTA 3200	3200	10	11	16
KODAK	T-MAX 100	100	5	5½	8
	T-MAX 400	400	6	6¾	9½
	T-MAX 3200	1600	6½	7¼	10½
	TRI X	400	5	5½	8
LUCKY	PAN 100	100	4	4½	6½
	PAN 400 no presoaking !	400	5	5½	8
ROLLEI R ³	Vorwässerung / presoaking 1-2 min. spot measurement	100	13	14½	21
		200	14	15½	-
		400	15	16½	-
		800	18	20	-
		1600	21	-	-
3200	26	-	-		
6400	32	-	-		
ROLLEI	IR (Filter 700nm)	64	5	5½	8
	IR (without Filter)	200	5	5½	8
ROLLEI	PAN & ORTHO 25	25	5	5½	8
	PAN & ORTHO 25	50	7	7¾	11
ROLLEI	RETRO 100	100	5	5½	8
	RETRO 100	200	6	6¾	9½
	RETRO 400	400	6	6¾	9½
	RETRO 400	800	8	9	13

LOT No. 62016



4 024951 211205